Photometric Data SPACING TABLES

Corridor		1 Lux floor luminosity			
MODEL	Height (metre)				
GR-x/Leds	**2.0**	2.40	5.90	2.60	6.30
	2.5	2.70	6.60	2.80	7.00
	2.7	2.70	6.80	2.90	7.20
	3.0	2.80	7.20	3.00	7.50
	3.5	2.90	7.60	3.00	8.00
	4	2.90	8.00	3.10	8.30
	4.5	2.90	8.20	3.00	8.60
	5	2.80	8.39	2.80	8.70
	5.5	2.50	8.39	2.60	8.70
	6	2.00	8.39	2.10	8.60
	6.5	1.30	8.20	1.40	8.50
	7	x	x	x	x
	7.5				
	8				

Open Areas	0.5 Lux floor luminosity			
MODEL				
GR-x/Leds	3.00	6.10	3.10	6.40
	3.50	7.00	3.60	7.30
	3.60	7.30	3.70	7.60
	3.80	7.70	3.90	8.10
	4.00	8.40	4.10	8.80
	4.10	8.90	4.30	9.30
	4.20	9.40	4.30	9.80
	4.30	9.80	4.40	10.20
	4.30	10.10	4.30	10.50
	4.20	10.30	4.20	10.70
	4.00	10.50	3.90	10.80
	3.70	10.50	3.80	10.80
	3.40	10.50	3.40	10.80
	2.80	10.40	2.80	10.70